



TORNQUETE TRÍPODE DE PASO GALAXY-ACR

FUNCIONALIDAD Y ELEGANCIA

El torniquete bidireccional GALAXY-ACR es un nuevo modelo tipo trípode. Es una combinación con la funcionalidad del Twix y la elegancia del Sweeper. El mueble con un diseño agradable y moderno es una solución muy adecuada en ambientes exclusivos donde se requiera un torniquete trípode. La carcasa se puede elegir opcionalmente con acabados pulido, cepillado, acero pintado al horno. El cristal transparente está realizado con material de alta resistencia y está equipado con indicadores LED que cambian de color dependiendo del modo (espera-azul, entrada-verde, alarma-rojo).

La cubierta superior del torniquete está equipada con espacio para el lector de tarjetas y pantalla LED. Una de las ventajas, es la posibilidad de cambiar el diseño de la cubierta superior según la petición del cliente. Tres brazos en acero inoxidable, asegura una alta velocidad de paso y proporciona una enorme capacidad de flujo de personas.



Simplicidad y diseño

Los torniquetes GALAXY-ACR permiten ser instalados en cualquier proyecto y aprovechar su amplio mueble como cajón para alojar un sistema de control de acceso y lectores.

La posibilidad de escoger distintos tipos de acabados desde pintados o simplemente en inoxidable, son ideales para el control de paso de personas en cualquier entorno.


Seguridad de paso

Los pictogramas de pase superiores y el panel acristalado nos facilitan la visualización de la aceptación o negación de pase así como la posibilidad de rotores con caída de brazo o rotación libre, aseguran que en caso de emergencia, los torniquetes GALAXY no serán ningún obstáculo para la evacuación.

Ventajas

Torniquete de trípode motorizado bidireccional con función de caída de brazos y armado automático. Combinación que ofrece alta calidad, diseño y robustez. Indicadores LED en cristal posterior, con cambio de color por estado del torniquete, azul en espera, verde en acceso permitido y rojo en acceso denegado. Mueble estable y robusto para zonas de alto tráfico. Bajo consumo de energía. Dispone de espacios interiores para cualquier tipo de adaptación, tanto de lectoras como de electrónica de control de accesos.

Los torniquetes GALAXY-ACR cumplen las certificaciones europeas de calidad más exigentes y disponen de una garantía de hasta 2 años.



	GALAXY-ACR
Alimentación	100-240V 50-60 Hz. ac / 12V dc
Consumo	Max. 55W
Movimiento	Motorizado
Temp. Funcion.	-15°C a 65°C (Opcional calefactor -50°C)
Pictogramas	(Flecha verde / X Roja) x 2 en frontal y superior Cristal iluminado tres estados
Entradas	Dirección de pase, paro, emergencia Opto-acopladas por contacto, TTL, CMOS.5-48V.
Configuración	Configuración por placa control según manual
Brazos	Diam.40mm Largo 480mm x3
Acabados	1.5 mm Inox (304-Grade) Protección GOST 14254- IP41-54
Medidas cuerpo	230 x 1000 x 1316 mm
Peso	75Kgr.
Opcional	Caída de Brazos, Batería Emergencia, Integración Lectores, Pintura Color RAL



Medidas GALAXY-ACR

