



## US-10




Terminal de control de presencia RFID / código de barras / banda magnética / huella digital.

Dispone de un display TFT color de 3 pulgadas, ofreciendo un rendimiento incomparable sobre una plataforma Linux, con todas las prestaciones que un moderno terminal de asistencia debe proporcionar (rapidez en las comunicaciones, capacidad de registros, almacenamiento de usuarios, etc.), incluyendo un contacto de relé para sirena externa.

Los terminales de la serie C300 US-10 son una óptima solución para ampliación de instalaciones actuales con otros tipos de dispositivos (es compatible con las tarjetas de otros fabricantes de terminales)



**ELECCIÓN DE LECTOR:** Puede ser código de barras, banda magnética, proximidad o huella digital.



**CAPACIDAD** Soporta hasta 5.000 plantillas de huellas dactilares o 10.000 tarjetas. Todos los modelos soportan hasta 100.000 transacciones.



**COMUNICACIONES:** Soporta conexión TCP/IP y opcionalmente conexiones inalámbricas. Puerto RS-232 estándar y conexión USB para la descarga de datos.



**TIMBRES:** Relé integrado para toques de sirena.



**OPCIONES:** Se puede añadir opcionalmente Wi-Fi interno, HID Prox, HID iClass y módulos Mifare.



**DISPLAY:** Display TFT color de 3 pulgadas para la visualización de gráficos e iconos.



**Teclado resistente** con 4 teclas de función adicionales para personalizar.



PARÁMETROS TÉCNICOS				
OPERATIVIDAD	PROXIMIDAD	CÓD. BARRAS	B. MAGNÉTICA	HUELLA DIGITAL
Autónomo	SI			
Toques de sirena	SI			
Mensajes de voz	SI			
Indicador visual	LED (VERDE/ROJO)			
Sistema operativo	LINUX			
PIN (password)	SI			
Tarjetas código de barras (3 de 9) o (2 de 5)	NO	SI	NO	NO
Tarjetas banda magnética (pista II)	NO	NO	SI	NO
Tarjetas proximidad ID 125 KHz	SI	NO	NO	OPCIONAL
Tarjetas proximidad HID 125 KHz	OPCIONAL	NO	NO	OPCIONAL
Tarjetas HID iClass	OPCIONAL	NO	NO	OPCIONAL
Tarjetas Mifare 13.56 Mhz	OPCIONAL	NO	NO	OPCIONAL
Huella digital	NO	NO	NO	SI
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO				
Tarjetas	10.000			
Plantillas huella digital				5.000
Transacciones	50.000			
COMUNICACIÓN				
Serie (para impresora)	SI			
TCP/IP	SI			
USB	SI	NO	NO	SI
USB HOST (para descarga de datos)	SI			
WI-FI	OPCIONAL			
Relé (para toques de sirena)	1			
INTERFAZ DE USUARIO				
Display	TFT color 3"			
Teclas de función	4			
ESPECIFICACIONES				
Temperatura / Humedad	0-45 °C / 20%-80%			
Dimensiones	13,97 x 16,51 x 4,57 cm			
Peso	1,35 Kg			
Adaptador de corriente	12V DC, 1,5A			